

SILVERSTONE

- Sistema bi-flow de fornecimento de ar
- Operação silenciosa da unidade
- Comando remoto sem fios incluído
- Sensor de fuga de refrigerante opcional (RB-I301-E)
- Wi-Fi Opcional (RB-N106S-G)

Unidade interior			RAS-M07J2FVG-E	RAS-B10J2FVG-E1	RAS-B13J2FVG-E1	RAS-B18J2FVG-E
Capacidade de Arrefecimento/ Aquecimento nominal	kW		2.0/2.5	2.5/3.2	3.5/4.2	5.0/6.0
Caudal de ar (A)	m ³ /h - l/s	C	490 - 136	490 - 136	520 - 144	600 - 166
Nível de pressão sonora (A/B)	dB(A)	C	39/23	39/23	40/24	46/31
Nível de potência sonora (A/B)	dB(A)	C	52/36	52/36	53/37	59/44
Caudal de ar (A)	m ³ /h - l/s	H	490 - 136	550 - 153	660 - 183	660 - 183
Nível de pressão sonora (A/B)	dB(A)	H	39/23	39/23	40/24	47/31
Nível de potência sonora (A/B)	dB(A)	H	52/36	52/36	53/37	60/44
Dimensões (A x L x P)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg		16	16	16	16
Ligações abocardadas (gás-líquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"