

TOSHIBA

HM_KRSP

MURAL ELEVADO CALOR SENSÍVEL



Sistemas exclusivamente de arrefecimento, com elevada capacidade de caudal de ar e rácio de calor sensível igual ou superior a 80%. Trata-se da solução ideal para aplicações que exigem uma temperatura ambiente estável e homogênea.

Conforto

- Caudal de ar até 1.600 m³/h, assegurando uma excelente distribuição do ar no espaço.

Funcionamento por alternância ou backup

- Quando dois sistemas são controlados em conjunto, podem ser configurados para funcionar de forma alternada, ou para que um atue como unidade de backup, ativando-se automaticamente em caso de falha.

Qualidade do Ar Interior

- A **função de auto-limpeza** contribui para evitar a formação de bolores, mantendo o permutador mais limpo e eficiente.



SEER
7.95




CAPACIDADE
5kW > 8kW



FUNCIONAMENTO
-20°C > +52°C



A função Comfort ajusta automaticamente a temperatura ambiente e a velocidade do ventilador, assegurando um nível de conforto ideal.



UNIDADES INTERIORES

RAV-HM561KRSP-E
RAV-HM701KRSP-E
RAV-HM801KRSP-E
RAV-HM901KRSP-E

SDI SERIE 3




DI3 SERIE 3



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP563ATP-E
RAV-GP703ATP-E
RAV-GP803ATP-E

RAV-GM563ATP-E
RAV-GM703ATP-E
RAV-GM803ATP-E
RAV-GM903ATP-E



COMANDO REMOTO

Comando por Infravermelhos incluído.

RBC-AWSU52-E
RBC-AMSU52-E
RBC-ASCU32Y-E
RBC-AS41E

**MURAL** Dados da unidade interior

Unidade interior	RAV-		HM561KRSP-E	HM701KRSP-E	HM801KRSP-E	HM901KRSP-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s	C	1040/289 - 680/189	1090/710 - 303/197	1610/447 - 1180/328	1610/447 - 1180/328
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)	C	45-39-35	48 - 41 - 37	49-45-41	49-45-41
Nível de potência sonora (A-M-B)	dB(A)	C	60-54-50	63-56-52	64-60-56	64-60-56
Dimensões (A x L x P)	mm		320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	348 x 1200 x 280
Peso	kg		14	14	19	19

C: modo de arrefecimento
A-M-B: Vel. alta - média - baixa

MURAL Dados de desempenho com unidade exterior Super Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GP563ATP-E	GP703ATP-E	GP803ATP-E
Unidade interior (Mural)	RAV-		HM561KRSP-E	HM701KRSP-E	HM801KRSP-E
Capacidade de arrefecimento	kW		5,0	6,1	7,1
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		1.5 - 5.6	1.7 - 7.0	1.9 - 8.0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0.21 - 1.32 - 1.98	0.27 - 1.72 - 2.30	0.29 - 2.37 - 3.17
EER			3,79	3,55	3,00
SEER			7,95	7,00	6,90
Classe energética	D→A+++ ☐	C	A++	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	220	305	360

MURAL Dados de desempenho com unidade exterior Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GM563ATP-E	GM703ATP-E	GM803ATP-E	GM903ATP-E
Unidade interior (Mural)	RAV-		HM561KRSP-E	HM701KRSP-E	HM801KRSP-E	HM901KRSP-E
Capacidade de arrefecimento	kW		5,0	6,1	6,7	8,0
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		1.5 - 5.6	1.7 - 6.5	1.9 - 8.0	1.9 - 8.8
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0.32 - 1.44 - 1.86	0.31 - 1.81 - 2.30	0.31 - 2.18 - 2.85	0.32 - 2.67 - 3.50
EER			3,47	3,37	3,07	3,00
SEER			6,90	6,83	7,70	6,80
Classe energética	D→A+++ ☐	C	A++	A++	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	254	313	305	412

C: modo de arrefecimento
(*) A classe de eficiência energética desta categoria de produtos varia de D a A+++.