



Compacta, silenciosa e com um design avançado, esta unidade de parede é a solução ideal para projetos novos e de reabilitação.

Conforto

- O modo de auto-orientação dos flaps permite uma distribuição do ar uniforme e otimizada

Comando e controlo

- Comando remoto sem fios (fornecido de série) com funções predefinidas acessíveis através de botões dedicados: modo de alta potência, modo silencioso, modo noturno e modo ecológico
- Pode ser incorporada na rede de comunicações centralizada da Toshiba TCCLink ou TU2C-Link sem necessidade de interfaces adicionais

Saudável

- Função de auto-limpeza para impedir a formação de bolores e odores na serpentina da unidade.



SCOP MÁX

4.64
A++CAPACIDADE
2.5kW > 11.2kWFUNCIONAMENTO
-20°C > +52°C

O modo noturno ajusta automaticamente a temperatura do espaço e a velocidade de ventilação.



MURAL Dados da unidade interior

Unidade interior	RAV-	HM301KRTP-E	HM401KRTP-E	HM561KRTP-E	RAV-HM701KRTP-E	HM801KRTP-E	HM901KRTP-E	HM1101KRTP-E
Caudal de ar (A/B)	m³/h - l/s	670/450 - 186/125	700/450 - 194/125	960/680 - 267/189	1000/680 - 278/189	1040/680 - 289/189	1180/680 - 328/189	1610/1180 - 447/328
Nível de pressão sonora (A-M-B)	dB(A)	40-34-29	41-36-30	42-39-35	44 - 40 - 35	45-41-35	47-41-35	49-45-41
Nível de potência sonora (A-M-B)	dB(A)	55-49-44	56-51-45	57-54-50	59 - 55 - 50	60-56-50	62-56-50	64-60-56
Dimensões (AxLxP)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280
Peso	kg	10	10	14	14	14	14	19

A-M-B: Vel. alta - média - baixa



UNIDADES INTERIORES

RAV-HM301KRTP-E
RAV-HM401KRTP-E
RAV-HM561KRTP-E
RAV-HM701KRTP-E
RAV-HM801KRTP-E
RAV-HM901KRTP-E
RAV-HM1101KRTP-E

SDI SERIE 3



DI SERIE 3




DIC



UNIDADES EXTERIORES

RAV-GP563ATP-E
RAV-GP703ATP-E
RAV-GP803ATP-E
RAV-GP1103AT(8)P-E

RAV-GM303ATP-E
RAV-GM403ATP-E
RAV-GM563ATP-E
RAV-GM703ATP-E
RAV-GM803ATP-E
RAV-GM903ATP-E
RAV-GM1103AT(8)P-E



COMANDO REMOTO

Comando por Infravermelhos incluído.

RBC-AMSU52-E
RBC-ASCU32Y-E



MURAL Dados de desempenho com unidade exterior Super Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GP563ATP-E	GP703ATP-E	GP803ATP-E	GP1103ATP-E	GP1103AT8P-E
Unidade interior (Mural)	RAV-		HM561KRTP-E	HM701KRTP-E	HM801KRTP-E	HM1101KRTP-E	HM1101KRTP-E
Capacidade de arrefecimento	kW		5,0	6,1	7,1	10,0	10,0
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		1,5 - 5,6	1,7 - 7,0	1,9 - 8,0	3,1 - 12,0	3,1 - 12,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,21 - 1,38 - 1,98	0,27 - 1,76 - 2,30	0,29 - 2,37 - 3,17	0,58 - 2,50 - 3,10	0,58 - 2,50 - 3,10
EER			3,62	3,47	3,00	4,00	4,00
SEER			7,84	6,70	6,80	7,72	7,72
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	C	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	223	305	365	453	453
Capacidade de aquecimento	kW		5,6	7,0	8,0	11,2	11,2
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW		0,9 - 7,3	1,6 - 8,0	1,3 - 11,3	2,6 - 13,0	2,6 - 13,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,18 - 1,34 - 12,67	0,22 - 2,06 - 2,40	0,21 - 2,48 - 3,50	0,58 - 3,13 - 5,70	0,58 - 3,13 - 5,70
COP	W/W		4,18	3,40	3,23	3,58	3,58
SCOP			4,20	4,36	4,25	4,64	4,64
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	H	A+	A+	A+	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H	1267	1445	1680	2776	2776

MURAL Dados de desempenho com unidade exterior Digital Inverter Série 3

Unidade exterior	RAV-		GM303ATP-E	GM403ATP-E	GM563ATP-E	GM703ATP-E	GM803ATP-E	GM903ATP-E	GM1103ATP-E	GM1103AT8P-E
Unidade interior (Mural)	RAV-		HM301KRTP-E	HM401KRTP-E	HM561KRTP-E	HM701KRTP-E	HM801KRTP-E	HM901KRTP-E	HM1101KRTP-E	HM1101KRTP-E
Capacidade de arrefecimento	kW		2,5	3,6	5,0	6,1	6,7	8,0	9,5	9,5
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6	1,7 - 6,5	1,9 - 8,0	1,9 - 8,8	3,0 - 11,2	3,0 - 11,2
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	0,17 - 0,62 - 0,86	0,18 - 1,02 - 2,00	0,32 - 1,46 - 1,86	0,31 - 1,86 - 2,30	0,31 - 2,23 - 2,85	0,32 - 2,76 - 3,50	0,65 - 2,97 - 4,0	0,65 - 2,97 - 4,0
EER			4,03	3,53	3,42	3,28	3,00	2,90	3,20	3,20
SEER			7,00	6,70	6,69	6,53	6,60	6,60	6,40	6,40
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	C	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	125	188	262	327	355	424	519	519
Capacidade de aquecimento	kW		3,4	4	5,3	7,0	7,7	9,0	11,2	11,2
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW		0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3	1,6 - 7,5	1,6 - 9,0	1,6 - 9,9	3,0 - 13,0	3,0 - 13,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	0,17 - 0,87 - 1,40	0,14 - 1,07 - 1,70	0,32 - 1,36 - 2,40	0,31 - 2,11 - 2,40	0,31 - 2,38 - 3,00	0,32 - 3,09 - 3,50	0,55 - 3,47 - 4,50	0,55 - 3,47 - 4,50
COP	W/W		3,91	3,74	3,90	3,32	3,24	2,91	3,23	3,23
SCOP			4,12	4,24	4,20	4,10	4,05	4,10	4,35	4,35
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	H	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H	883	892	933	1195	1763	2149	2446	2446

MURAL Dados de desempenho com unidade exterior Digital Inverter Classic monofásica e trifásica

Unidade exterior	RAV-		GV561ATP-E	GV801ATP-E	GV1101ATP-E	GV1101AT8P-E
Unidade interior (Mural)	RAV-		HM561KRTP-E	HM801KRTP-E	HM1101KRTP-E	HM1101KRTP-E
Capacidade de arrefecimento	kW		5,0	6,7	9,5	9,5
Cap. de arrefecimento (mín.-máx.)	kW		1,5-5,6	1,5-8,0	3,0-10,6	3,0-11,2
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	1,45	2,20	3,80	3,40
EER			3,45	3,05	2,50	2,79
SEER			6,20	5,75	6,00	6,10
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	C	A++	A+	A+	A++
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	C	282	408	554	545
Capacidade de aquecimento	kW		5,3	7,0	10,0	10,0
Cap. de aquecimento (mín.-máx.)	kW		1,5-6,3	1,5-9,0	3,0-13,0	3,0-13,0
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	1,50	2,20	3,30	3,20
COP	W/W		3,53	3,18	3,03	3,13
SCOP			3,90	3,90	4,00	4,10
Classe energética	D→A+++ ^{*)}	H	A	A	A+	A+
Consumo elétrico sazonal	kWh/a	H	1005	1723	2666	2593

C: modo de arrefecimento H: modo de aquecimento

(*) A classe de eficiência energética desta categoria de produtos varia de D a A+++.